

FD630U

Gestochen scharf präsentieren

FULL HD



■ Bildqualität ■ Präsentation ■ Bedienungs-/Umweltfreundlichkeit

Technische Daten

Technologie	0,65" 1-Chip DMD, 12° LVDS, DDP3021
Auflösung/Pixelanzahl	1.920 x 1.080 (ges. 2.073.600 Pixel)
Bildhelligkeit	4.000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	2.000:1 (on/off)
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–85 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–80 kHz
Bandbreite	bis 170 MHz
Projektionslampe	280 W
Lampenlebensdauer	ca. 5.000 Stunden (Low Mode) ¹
Objektiv	F/2,4–2,8, f = 20,6–30,1 mm
Fokus/Zoom	Manueller Fokus und Zoom (Zoomverhältnis: 1,5:1)
Projektionsverhältnis	1,4–2,1:1
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Lüftergeräusch	29 dB (Low Mode)
Integrierter Lautsprecher	10 W Mono
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 1.920 x 1.080 Pixel (kompr. 1.600 x 1.200 Pixel), Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1.080i (1.125i, 60 Hz), 1.080i (1.125i, 50 Hz), 1.080p
Funktionen/Besonderheiten	Passwortschutz, Instant Shut Down, Wall-Screen-Funktion für diverse Wandfarben, Audio Mix Function, Netzwerksteuerung, bequemer Lampenzugriff von oben, programmierbares Startlogo, 10-Watt-Lautsprecher, LAN (RJ-45), HDMI

Eingänge	PC (RGB): 2 x Mini-D-Sub 15-polig Audio: 2 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm), (1 x PC, 1 x Video) Video: RCA, S-Video Digital: HDMI Video Audio: RCA (L/R)
Ausgänge	PC (RGB): Mini-D-Sub 15-polig Audio: Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	RS232C (Mini-DIN 8-polig), LAN (RJ-45)
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors
Maße (B x H x T)	345 x 129 x 270 mm
Gewicht	3,8 kg
Leistungsaufnahme	ca. 390 W, weniger als 1 Watt im Standby
Spannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung inkl. Batterien, Softbag, mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD-ROM), Kurzbedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Schutzkappe für Objektiv, Lampen-Austausch-Werkzeug
Optionales Zubehör	Ersatzlampe: VLT-XD600LP

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems
Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.Mitsubishi-EVS.de

**MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better