

# PLC-XF46E

Brillante Ideen für große Bilder.

**SANYO**

- Lichtstärkster 3LCD-Projektor mit 12.000 ANSI Lumen
- XGA-Auflösung
- Kontrast 1.300 : 1
- Horizontale und vertikale Lensshift-Funktion
- 11 Wechselobjektive, 7 Anschlussboards
- 4-Lampen-System
- Netzwerkintegration (optional)
- Real Colour Manager



TECHNISCHE DATEN	PLC-XF46E
Kategorie	Professional
Panel	3 x 1,8" TFT p-Si (4:3)
Lampe	4 x 300 W UHP (LMP-100)
Helligkeit in ANSI-Lumen	12.000
Lampenlebensdauer	2.500 h (Eco-Mode) / 2.000 h (Normal-Mode)
Standardobjektiv	Lieferung ohne Objektiv
Projektionsverhältnis	je nach Objektiv
Entfernung	je nach Objektiv
Kontrastverhältnis	1.300 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)
Horizontale Auflösung	800 TV-Linien
Ausleuchtung	90 %
Bandbreite/Frequenz	230 MHz, horizontal 15–120 kHz, vertikal 50–120 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-I (digital/analog); Audio: 2 x Cinch (R/L-mono); Steuereingang: Mini-DIN 8-pin (RS232) Eingang 2: 5 x BNC (RGBHV/Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Audio: 2 x Cinch (R/L-mono); Steuereingang: Mini-DIN 8-pin (RS232) Eingang 3: 2 x BNC (Composite und Y/C); Mini-DIN 4-pin (S-Video); Audio: 2 x Cinch (R/L-mono) Eingang 4: D-Sub15 (RGB); Audio: 2 x Cinch (R/L-mono); Steuereingang: Mini-DIN 8-pin (RS232) Audioausgang: 2 x Cinch (R/L-mono) Steuereingang 1: D-Sub9 (RS232) Steuereingang 2: USB Typ B (Maussteuerung) Steuereingang 3: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung) Steuerausgang: D-Sub9 (RS232)
Audio-Funktionen	–
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 30°
Lensshift	10 : 0 bis 0 : 10 vertikal (gilt für LNS-S02Z) 1 : 1 vertikal (gilt für LNS-W03) 1 : 8 bis 8 : 1 vertikal (gilt für alle anderen Objektive) 1 : 1 horizontal (LNS-W03/W04/W06) 2 : 3 bis 3 : 2 horizontal (gilt für alle anderen Objektive)
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 576p, 720p, 1.035i, 1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA/S-XGA+/S-XGA/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA
Zoom/Fokus	je nach Objektiv
Stromverbrauch/Spannung	1.700 W (Normal-Mode) / 120 – 240 V
Garantie	3 Jahre
Maße (B x H x T)	581 x 252 x 783 mm
Gewicht	36,5 kg
Standardzubehör	IR-/Kabelfernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Computerkabel (D-Sub15/ D-Sub15), Netzkabel, Real Colour Manager Pro Software
Optionales Zubehör	7 optionale Anschlussboards: DVI-I-Board (POA-MD18DVI); 5 BNC-Board (POA-MD16VD1); Y/C-Board (POA-MD03VD2A); D-Sub15-Board (POA-MD04VGA); HD-SD-SDI-Board (POA-MD17SDI); Network-Board (POA-MD13NET2); SDI-Board (POA-MD15SDI)
Objektive	11 Wechselobjektive Optionale Weitwinkelobjektive: LNS-W01Z, LNS-W02Z, LNS-W03, LNS-W04, LNS-W06 Optionale Standardobjektive: LNS-S03, LNS-S02Z Optionale Teleobjektive: LNS-M01Z, LNS-T01Z, LNS-T02, LNS-T03



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 03/2007

